

UA2 Thin Client

Een nieuwe definitie van de kantoorwerkomgeving



IGEL

Ready

5 YEARS WARRANTY

repeat BRONZE



“Zeg vaarwel tegen rommel en begroet de eenvoud met de UA2—ontworpen voor sectoren die precisie en stijl vereisen, zoals financiën, gezondheidszorg en detailhandel.”



Kracht in de palm van uw hand

Het compacte ontwerp van de UA2 ter grootte van een handpalm biedt robuuste kantooroplossingen die Unified Communication mogelijk maken voor naadloos bellen, vergaderen en berichtenverkeer, en dat alles binnen handbereik



Grote besparingen, laag energieverbruik

Het ventilatorloze ontwerp van de UA2, aangedreven door de Intel Alder Lake, verbruikt slechts 7 watt per uur—8x efficiënter dan traditionele pc's



Werk schoon, werk slim

Ontworpen voor sectoren die een opgeruimde omgeving nodig hebben, zoals de financiële sector, de gezondheidszorg en de detailhandel. Geniet van een georganiseerde werkplek zonder in te leveren op topprestaties



Eén kabel, eindeloze mogelijkheden

Moeiteloos multitasken, zelfs in krappe ruimtes. De UA2 vereenvoudigt uw werkplek met één USB Type-C-kabel, die gegevensopslag, stroomvoorziening, audio en video verwerkt

UA2 Thin Client

Een nieuwe definitie van de kantoorwerkomgeving



Prestaties

CPU	De Intel® Alder Lake N100-processor ondersteunt tot 3,4 GHz max turbofrequentie, Quad Core
Geheugen	8 GB DDR4-3200 MHz, enkel kanaal (tot 32 GB optioneel)
Meerdere Beeldschermen	2 DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus <ul style="list-style-type: none">• Maximaal 1 x 4K60 + 2 x 1080P gelijktijdig• Tot 2 x 4K60 HDR
Beeldscherm resolutie	4K 60 Hz (Max)
Grafisch en multimedia	Intel® 12e UHD Graphics 24EU's

Uitbreidbaarheid

Wifi (Optioneel)	<ul style="list-style-type: none">• Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax• 2 externe antenne-openingen gereserveerd• Bluetooth 5.4
Opslag	<ul style="list-style-type: none">• Ingebouwde 16/32 GB eMMC als standaard (tot 64 GB optioneel)• mSATA-sleuf voor SSD-installatie
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode, voeding, gegevensopslag
Voeding	DC 12 V/ 4 A 48 W voedingsadapter
Audio en Geluid	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidspreker

Beveiliging/beheerbaarheid

Processor-beveiliging	Intel® boot guard
Beveiligings-slot	Beveiligingsslot 3*7 mm
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering
TPM	Infineon TPM 2.0

Omgeving

Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrijfs-temperatuur	0 °C tot 35 °C in verticale positie
Bedrijfs-vochtigheid	20% - 80% niet-condenserend
Certificaten	CE, TÜV-GS, Energy Star 9.0, WEEE, EPEAT Bronze

Fysiek

Afmetingen (b x h x d) en gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 37 x 186 x 157 mm (zonder basis) / 0,9 kg• 57 x 191,5 x 157 mm (met basis) / 0,94 kg
--	---

Opmerking: UltraArmor behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.