

UA7 Thin Client

Aangedreven voor high-intensity computing



Ready



"Ervaar kracht, productiviteit en bescherming—alles in één. De UA7 biedt onovertroffen beveiliging voor hogedrukindustrieën zoals de overheid en de gezondheidszorg."



Verbeterde prestaties voor zware lasten

Met de AMD Ryzen™-processor levert de UA7 80% betere CPU-prestaties dan de UA3, wat zorgt voor een ongeëvenaarde efficiëntie voor veeleisende taken



Ontworpen voor precisie op meerdere schermen

De UA7 ondersteunt tot wel 4 UHD/4K-schermen, waardoor superieure multimediateprestaties worden geleverd voor gebruikers die meerdere schermen nodig hebben



Veelzijdige connectiviteit, maximale productiviteit

De UA7 ondersteunt maximaal 9 USB-poorten, waaronder USB-C, en is perfect voor hybride samenwerken in de cloud personeel, dankzij de verbeterde integratie en efficiëntie van randapparatuur



Beveiliging op het hoogste niveau voor veeleisende medewerkers

De UA7 maakt gebruik van geavanceerde glasvezel-encryptie om gegevens met hoge snelheden te beveiligen en biedt ongeëvenaarde bescherming voor kritieke sectoren zoals de overheid en de gezondheidszorg

UA7 Thin Client

Aangedreven voor high-intensity computing



Prestaties		Uitbreidbaarheid	
CPU	AMD Ryzen™ geïntegreerde R2514 ondersteunt tot 3,7 GHz turbofrequentie, Quad-Core	Wifi (Optioneel)	<ul style="list-style-type: none"> • Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax • 2 externe antenne-openingen gereserveerd • Bluetooth 5.4
Geheugen	8 GB DDR4-2667 MHz, dubbel kanaal (tot 32 GB optioneel)	Opslag	<ul style="list-style-type: none"> • Ingebouwde 16/32 GB eMMC als standaard (tot 64 GB optioneel) • M.2 2242, 2280 voor SSD-installatie
Meerdere Beeldschermen	4 DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus (DP 4 alternatief Tot 4 x 4K60)	LAN	<ul style="list-style-type: none"> • RJ-45 10/100/1000 Mbps (standaard) • Alternatieve optie: Ondersteuning voor vezelaansluitingen bij op project gebaseerde configuraties, geleverd onder een ander artikelnummer
Beeldscherm-resolutie	4K 60 Hz (Max)	USB	6 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode
Grafisch en multimedia	AMD Radeon™ Graphics met maximaal 8 computereenheden, max. 1,2 GHz	Audio en Geluid	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidspreker
		Smartcard-lezer	Ingebouwde Omnikey 3121 smartcard-lezer (Optioneel)
		Voeding	DC 12 V/ 5 A 60 W voedingsadapter
Beveiliging/beheerbaarheid		Omgeving	
Processor-beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Memory Guard • AMD HVB 	Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Beveiligings-slot	Beveiligingsslot 3*7 mm	Bedrijfs-temperatuur	0 °C tot 35 °C in verticale positie
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering	Bedrijfs-vochtigheid	20% - 80% niet-condenserend
TPM	Infineon TPM 2.0	Certificaten	CE, TÜV-GS, Energy Star 9.0, WEEE, EPEAT Bronze
Fysiek			
Afmetingen (b x h x d) en gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 53 x 230 x 210 mm (zonder basis) / 1,5 kg • 80 x 236 x 210 mm (met basis) / 1,56 kg 		

Opmerking: UltraArmor behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.