

UA10 Thin Client

Naadloze connectiviteit,
nauwkeurige productiviteit



Slimme prestaties, slimmere besparingen

De UA10, aangedreven door een Intel® Celeron® processor, combineert energie-efficiëntie met betrouwbare prestaties, waardoor bedrijven hun output kunnen maximaliseren en tegelijkertijd de elektriciteitskosten kunnen minimaliseren.



Werk slimmer, werk beter samen

Ondersteuning voor dubbele multischermen, een 5M-webcam en twee microfoons zorgen voor efficiënte functionaliteit en duidelijke communicatie voor de gezondheidszorg, de financiële sector en de publieke sector



Zie meer, bereik meer

De UA10 is voorzien van een 23,8-inch FHD LCD-scherm in een ultradun ontwerp zonder rand en minimaliseert afleidingen, zodat u helder en doelgericht in uw werk kunt duiken



Aanpasbare hoeken voor optimaal comfort

Werk op uw manier met de instelbare standen van de UA10, die ondersteuning bieden voor tot 90-graden kantelbare portret- en landschapsmodi voor maximaal gemak bij elke taak

UA10 Thin Client

Naadloze connectiviteit,
nauwkeurige productiviteit



Prestaties		Uitbreidbaarheid	
CPU	De Intel® Jasper Lake N5100-processor ondersteunt tot 2,8 GHz burstfrequentie, Quad Core	Wifi (Optioneel)	<ul style="list-style-type: none"> • Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax • 2 externe antenne-openingen gereserveerd • Bluetooth 5.4
Geheugen	8 GB DDR4-2933 MHz, enkel kanaal	Opslag	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard ingebouwde 8 GB eMMC • mSATA-sleuf voor SSD-installatie
Meerdere Beeldschermen	23.8" full HD LCD, 1 DP 1.4, 1 DVI-D	LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
Beeldscherm resolutie	Full HD op LCD, 4K 60Hz op aangesloten scherm (max.)	USB	2 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen1
Helderheid (standaard)	250 cd/m ² standaard	Audio en Geluid	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidsprekers
Kijkhoek	CR(>10):178/178 (V/H) standaard.	Voeding	DC 19 V/ 3,42 A 65 W voedingsadapter
Grafisch en multimedia	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® 11e UHD Graphics 24EUs • Full HD 5MP webcam met microfoons 	Mechanische functie	Kantelen: -5°~23° Draaipunt: 90° Hoogte aanpassen: 110 mm Draaien: -65/65°
Beveiliging/beheerbaarheid		Omgeving	
Beveiligings-slot	Beveiligingsslot 3*7 mm	Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering	Bedrijfs-temperatuur	0 °C tot 35 °C
TPM	fTPM 2.0	Bedrijfs-vochtigheid	20% - 80% niet-condenserend
Fysiek			
Afmetingen (b x h x d) en gewicht	540 x 433 x 48 mm (zonder basis) / 3,2 kg 540 x 520 x 249 mm (met basis) / 5,6 kg		

Opmerking: UltraArmor behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.